

### Info generali

#### Decorativo - Applique

Indoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources and direct/indirect light emission



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696138251           |
| <b>Articolo</b>      | DESK AP2 BIANCO         |
| <b>Installazione</b> | Wall                    |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.73 kg                 |
| <b>Volume</b>        | 0.004523 m <sup>3</sup> |

### Info tecniche e installative



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Peso netto</b>              | 0.64 kg   |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I   |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20  |
| <b>Conformità</b>              | CE  |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C   |
| <b>Dimmer</b>                  | No dimmerable, On-Off   |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz   |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>YES (by qualified operators only), electronic |

### Info sorgente e prestazionali

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module             |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | YES (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | LED 12,5W                         |
| <b>Emissione</b>             | Direct + Indirect                 |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 12,5 W                        |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD                           |
| <b>CCT</b>                   | 3000 K                            |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 30000 h                           |
| <b>CRI</b>                   | > 80                              |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 104+104°                          |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 740 lm                            |
| <b>Flusso utile</b>          | 500 lm                            |
| <b>Potenza in stand-by</b>   | < 0.50                            |