

## Info generali

## Decorativo - Tavolo



Lampada orientabile da tavolo per interni a luce diretta con sorgente LED integrata dimmerabile e con interruttore integrato

Braccio in alluminio e plastica, snodato con cavo a vista in pvc. Diffusore orientabile a led e interruttore incorporato. Spina con alimentatore.

Ean	8021696204895
Articolo	FUTURA TL ALLUMINIO
Installazione	Tavolo
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.99 kg
Volume	0.006874 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative



Peso netto	1.83 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	-
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Dimmerable, Touch dimmer
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included
Orientabilità	YES (by qualified operators only), electronic
	YES

## Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	YES (by qualified operators only)
Potenza	LED 12,5W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 12,50 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 80
Flusso sorgente	1100 lm
Flusso utile	750 lm
Potenza in stand-by	< 0.50