

## Info generali

## Decorativo - Accessorio


Indoor dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Ean           | 8021696241999          |
| Articolo      | LINUS CORNER WH 3000K  |
| Installazione | Accessory              |
| Garanzia      | 5 years                |
| Peso lordo    | 0.26 kg                |
| Volume        | 0.00225 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.26 kg                                                                 |
| Classe di isolamento    | III                                                                     |
| Grado di protezione     | IP20                                                                    |
| Conformità              | CE                                                                      |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                             |
| Dimmer                  | Dimmerable, CC regulation                                               |
| Tipo accessorio         | Optional                                                                |
| Alimentazione           | 220-240                                                                 |
| Alimentatore            | Included in LINUS SP/AP<br>SI (solo personale qualificato), elettronico |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | NO                    |
| Potenza               | LED 3W                |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 3 W               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT                   | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 80                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 104°                  |
| Flusso sorgente       | 350 lm                |
| Flusso utile          | 270 lm                |
| Potenza in stand-by   | < 0.50                |