

## Info generali

## Esterno - Incasso


Diffusore in vetro temperato trasparente. Calpestabile. Sorgente luminosa a led integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile nelle versioni a 1, 2 luci in radenza pavimento oppure con unica luce centrale d'accento.



Ean	8021696222837
Articolo	ROCKET MINI PT TWO SIDES
Installazione	Incasso (pavimento, parete)
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.4 kg
Volume	0.000819 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

Peso netto	0.31 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP68
Conformità	-
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	No dimmerable, On-Off
Alimentazione	12-24 VDC
Alimentatore	In-built, included
Resistenza al carico	YES (by qualified operators only), electronic IK07



## Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	YES (by qualified operators only)
Potenza	LED 2W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 2,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Flusso sorgente	210 lm
Flusso utile	15 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50